

## ميجا تايل باست

معجون فائق الجودة للصق السيراميك

### المواصفات

\* **ميجا تايل باست** معجون جاهز للاستخدام من راتنجيات وادافات خاصة للصق السيراميك

### المميزات العامة

- \* يستخدم معجون **ميجا تايل باست** في لصق السيراميك والقيشاني للأسطح الداخلية والخارجية
- \* معجون جاهز للاستخدام مباشرة ليعطى قوة لصق عالية الجودة
- \* كفاءته عالية وسرعة في التنفيذ
- \* عازل جيد لنفاذية المياه وللإستخدام في حمامات السباحة وخزانات المياه
- \* صالح للاستخدام فوق اسطح الخرسانة المسلحة والالواح الجبسية والخشبية والدهانات المختلفه

### طريقة الاستخدام

- يجب تنظيف السطح جيداً من الاتربة او الزيوت وازالة اى اجزاء ضعيفة
- في حالة الاسطح الاسمنتيه يجب ترطيب السطح بالمياه قبل استخدام معجون **ميجا تايل باست**
- يراعى تقليب العبوة قبل البدء في فردها على السطح
- تستخدم البروة المشرشرة عند فرد عجينة **الميجا تايل باست** على ان يتم التوزيع بانتظام
- يتم وضع البلاطات فوق معجون **ميجا تايل باست** ويضغط عليها جيداً حتى يتم الالتصاق
- ينظف السطح جيداً بعد لصق السيراميك بواسطة قطعة رطبة من القماش او الاسفنج

### المواصفات الفنية

معجون جاهز للاستخدام	الشكل	1.55 كجم/لتر	الكثافة عند درجة حرارة 25° م
مقاوم للفطريات	مقاومة الفطريات	pois 260	اللزوجة

### معدل الاستهلاك

1 - 2 كجم / متر مربع

### العبوات

5 كجم ، 20 كجم

### التخزين

6 اشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحية وتهوية مناسبة.

### STRENGTH in Construction