

ميجا بلاست سوپر ايه اف

اضافات عالية الجودة لزيادة المقاومة المبكر للخرسانة

المواصفات

- ميجا بلاست سوپر ايه اف اضافات للخرسانة تحقق المواصفات الامريكيه ASTM - C494-type A and F
- اضافات سائله للخرسانة الطازجه جاهزه للاستعمال وخاليه من الكلوريدات.

المميزات العامه

- * ميجا بلاست سوپر ايه اف اضافته للخرسانه ذات درجه جوده فائقه مكونه من النفتالين تعطى اجهاد انضغاط مبكر على يساعده على فك الشدات مبكراً.
- * اضافات للخرسانه بدون حد اقصى للجرعات دون زياده في زمن الشك الابتدائي.
- * تعطى زياده عاليه في اجهاد الانضغاط تتناسب مع الجرعات المضافه للخرسانه.
- * تقلل من معدل استهلاك الاسمنت دون نقص في اجهاد الانضغاط.
- * تحسن من جوده وكثافه الخرسانه مع زياده تماسكها مع حديد التسليح.
- * تمنع تعشيش الخرسانه المسلحه التي تحتوى على نسب حديد عاليه وتقلل من ظاهرة انفصال حبيبات الخرسانه.
- * تساعد على تسهيل ضخ الخرسانه بالمضخات مع تقليل الاحتكاك وتمنع انسداد المواسير المستخدمه.
- * ميجا بلاست سوپر ايه اف اضافته تستخدم مع جميع انواع الاسمنت البورتلاندى العادى بما فيها الاسمنت المقاوم للكبريتات.

طريقة الاستخدام

- * ميجا بلاست سوپر ايه اف يضاف بجرعات للخرسانه اثناء الخلط بعد اضافه المياه.
- * الجرعة السائده بنسبه من ٠.٣٠ الى ٠.٧٠ ٪ من وزن الاسمنت للمتر المكعب خرسانه.
- * يمكن زياده الجرعه حتى ٢٪ من وزن الاسمنت دون التأثير على زمن الشك الابتدائي مع مراعاة الا تقل مياه الخلط عن الكميّه اللازمه لتفاعل الاسمنت.
- * ميجا بلاست سوپر ايه اف لا تضاف الى الخلطات الجافه.

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة حرارة ٢٥ °م	١.١٧ كجم/لتر	اللون والشكل	سائل بني فاتح
نسبة الكلوريدات	صفر	المكون الاساسى	نفتالين
الوميض	لا تشتعل	قابلية الخلط مع الاسمنت	جميع انواع الاسمنت البورتلاندى

٥ كجم ، ٢٠ كجم ، ٢٠٠ كجم

العبوات

١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركة.
- المعلومات الواردة بال نشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات فى ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد فى ظروف صحيه وتويه مناسبه.

STRENGTH in Construction