

ميجا جرافياتو

بياض زخرفي جاهز للواجهات مقاوم للعوامل الجوية

المواصفات

*ميجا جرافياتو بياض زخرفي سائل على الجوده اكريليك الاساس يحتوى على كوارتز ومواد مائه وملونات خاصه واضافات لتحسين الخواص ، جاهز للاستخدام على الاسطح الخرسانيه والبياض الاسمنتي الناعم واسطح مواد البناء المختلفه دون الحاجه لتنفيذ طبقة معجون

طريقة الاستخدام

- يجب تنظيف السطح جيداً وإزالة الاتربة والشوائب قبل الاستخدام
- ترطب الاسطح المساميه بالمياه او يستخدم محلول ميجا سيلر بي اذا لزم الامر
- قبل الاستخدام يتم تقليب المنتج جيداً للحصول على قوام متجانس
- تفرغ المادة بالبروه الحديد بسمك لا يزيد عن سمك الحصوه الموجوده بالمنتج
- تترك لمدة ٥ دقائق قبل البدء في عملية التشكيل النهائي للسطح وذلك باستخدام البروه البلاستيك للحصول على اشكال زخرفيه متعدد جذابه

المميزات العامة

- * يوفر اشكال زخرفيه متعدده وجذابه المظهر
- * مقاوم للاشعه فوق البنفسجيه وجميع العوامل الجوية القاسيه
- * مناسب للاستخدام فوق الاسطح الخرسانيه و البياض الاسمنتي الناعم و الالواح الجبسيه والخشبيه
- * يمكن استخدامه دون الحاجه لمعجنه او خدمة الحوائط
- * له خاصية السماح بنفاذية بخار الماء
- * ذو قوة التصاق عاليه على اسطح جميع مواد البناء ومناسب تماماً للظروف الجوية القاسيه
- * ذو قوة تغطيه عاليه ومتوفر باللون الابيض او الملون ليناسب جميع الازواق

المواصفات الفنية

الكثافه عند درجة ٢٥ °م	١.٨٥ ± ٠.٠٢ كجم/لتر	القلويه	٧.٥ - ٨.٥
اللون	ابيض او ملون حسب الطلب	زمن الجفاف	٣٠ دقيقه

STRENGTH in Construction

٢٠٥ - ٤ كجم/م^٢ ويتوقف على سمك الحصوه والشكل المطلوب وطريقة اادوات التنفيذ

معدل الاستهلاك

٢٠ كجم

العبوات

عام من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction