

ميجا ستار

دهان سنتيتيك مط

المواصفات

- * ميجا ستار دهان مط ، سنتيتيك الاساس ، ثابت اللون يستخدم كبطانه او كدهان نهائى .
- * متوفر باللون الابيض وجميع الالوان ليناسب جميع الازواق .
- * ذو قوة تغطيه عاليه ونعومه فائقه وسريع الجفاف وثابت الالوان.
- * يعطى بعد جفافه طبقه مرنه متجانسه جيدة الالتصاق ومقاومه للخدش والمياه والعوامل الجوية.

مجال الاستخدام

- * الابواب الخشبية والمعدنية الداخلية والخارجية
- * دهانات تتحمل العوامل الجوية القاسيه ، سهل التشغيل وسريع الجفاف
- * دهان للحديد والحوائط الاسمنتيه والخرسانيه .

طريقة الاستخدام

أ . للاسطح السابق دهانها

- * يقلب المنتج جيدا قبل الاستخدام
- * يتم غسل السطح جيدا وازاله اى اتره او اى مواد عالقه .
- * بعد تمام الجفاف يتم الدهان بالميجا ستار .
- * يتم تخفيف ميجا ستار بالنفط المعدن .

ب . للاسطح الجديده

- * يقلب المنتج جيدا قبل الاستخدام
- * يجهز السطح بالمعجون وينعم تماما بالصنفره
- * يتم طلاء السطح بالميجا ستار باستخدام الفرشاه او الروله او الرش .
- * يعتمد الشكل المطلوب على عدد الواجه .
- * يخفف ميجا ستار باستخدام النفط المعدن.

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة حراره ٢٥°م	١.٥٠ كجم/لتر ± 0.02	اللون	ابيض وملون
زمن الجفاف الابتدائي	٤:٢ ساعات	زمن الجفاف النهائي	٢٤ ساعة

* ٨.٦ متر مسطح لكل كيلو جرام للوجه الواحد ويعتمد معدل الاستهلاك على تحضير السطح وسمك طبقة الطلاء .

معدل الاستهلاك

* عبوة ١ كجم
* جالون ٤ كجم ، ٥ كجم

العبوات

عام من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction