

ميجا ستون

بياض نحائي زخرفي ناعم للواجهات والمداخل واعمال الديكور

المواصفات

* **ميجا ستون** بياض جاهز للاستخدام عبارة عن حبيبات كوارتز طبيعي ناعمه ملونه منتقاه بعنايه مع راتنجات الاكريليك ويستخدم للتغطية الخارجيه للواجهات والمداخل وفي اعمال الديكور المختلفه.

مجال الاستخدام

يستخدم لبياض الواجهات ومداخل المباني وحول السلا لم ولتكسية الاعمده واعمال الديكور المختلفه
تجهيز السطح

- يجب نظافة الاسطح والتأكد من خلوها من المواد الغريبه
- اصلاح وترميم الشروخ قبل التشغيل
- يفضل ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل خصوصاً في درجات الحراره العاليه ، وفي حالة الاسطح الضعيفه او المساميه يفضل دهان وجه تحضيرى من محلول **الميجا بوند** المخفف بالماء بنسبة ١ : ٤

طريقة الاستخدام

- يتم تقليب **ميجا ستون** جيداً في العبوه قبل التشغيل للحصول على قوام متجانس
- يفرد بالبروه الصلب كما يمكن الاستخدام عن طريق الرش
- يترك لمدة دقائق قبل البدء في عملية المس النهائي وتعتمد على درجة حرارة الجو

المميزات العامة

- * ذو قوة التصاق عاليه على جميع الاسطح (البياض الاسمنتي الناعم والخرسانه والخشب)
- * ثابت الالوان ومقاوم للاشعه فوق البنفسجيه والعوامل الجويه القاسيه
- * سهل التشغيل وغير قابل للتسييل
- * مكون من حبيبات طبيعيه ناعمه ملونه بالوان جذابه
- * متوفر بلون واحد او من خليط جذاب من الحصوات الملونه ليناسب جميع الاذواق
- * ذو قابليه عاليه للغسيل بالماء دون تأثير على اللون او الالتصاق
- * له خواص ضد الاستاتيكيه ومقاوم لانتشار الحريق

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

غير قابل للاصفرار	تأثير الاشعه فوق البنفسجيه	١.٧٨ ± ٠.٠٢ كجم/لتر	الكثافه عند درجة حراره ٢٥° م
قليل من الماء اذا لزم الامر	التخفيف	اكريليك - كوبوليمر	الماده الرابطه
٢ - ٢.٥ كجم/م ^٢	معدل الاستهلاك	٧.٥ - ٨.٥	الرقم الهيدروجيني

٥ كجم ، ٢٠ كجم

العبوات

٦ شهور من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبه وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركه.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنيه تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معمله.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction