

ميجا لوكس سوبر

دهان بلاستيك مط فائق الجودة للاستعمال الداخلي والخارجي

المواصفات

* ميجا لوكس سوبر دهان اساسة تركيبة متقدمة من راتنج الاكريليك ويحتوى على نسبه عاليه من اجود انواع اكسيد التيتانيوم .

المميزات العامة

- يعطى تغطية ممتازة نظراً لزيادة نسبة التيتانيوم عالى الجودة
- يعطى لون ابيض شاهق وتغطية ممتازة ومظهر نحائيا رائعا .
 - ذو قوة التصاق عالية على جميع اسطح مواد البناء
 - قابل للغسيل بالماء والصابون .
 - مقاومة عالية للبرى واحتكاك .
 - مقاوم للاشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية القاسية .
 - سريع الجفاف ويمكن اعادة الدهان في نفس اليوم

طريقة الاستخدام

- * يراعي تنظيف السطح جيدا وان يكون خالي من الاتربة او السواقط او أي مواد غريبة .
 - * يقلب المركب جيدا قبل البدء في الاستخدام.
- * يتم عمل وجة معجون او اكثر باستخدام سكينة المعجون حسب حالة السطح وذلك باستخدام معجون ميجا.
 - * يمكن استخدام وجة بطانة من ميجا لوكس سوبر المخفف بالمياة بنسبة ٣٠.٢٠ %.
 - * يتم دهان وجهان من ميجا لوكس سوبر للحصول على افضل النتائج .
 - * يدهن الوجه التالي خلال من Y-Y ساعة من دهان الوجه السابق وحسب درجة الحرارة.
 - * يستخدم الفرشاة او الرولة في تطبيق ميجا لوكس سوبر.

المواصفات الفنية

| ابيض او ملون ليناسب جميع الاذواق | اللون | ۳ر۱ ± ۰.۰۳کجم / لتر | الكثافة عند درجه حرارة ٢٥ م |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| ۳۰ دقیقة | زمن الجفاف عند درجه ٢٥ م | ٥ر٧ . ٥ر٨ | القاعدية |





٧ ـ ٩ م٢ / كجم / وجه.

معدل الاستهلاك

٥ کجم ، ١٥ کجم ، ٢٠ کجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبه وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفنى بالشركه.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنيه تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معمليه.
 - يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتحويه مناسبه.