

ميجا لوكس اكريليك

دهان بلاستيك مط فائق الجودة للاستعمال الداخلى والخارجى

المواصفات

* **ميجا لوكس اكريليك** دهان اساسه تركيبية متقدمة من راتنج الاكريليك واجود انواع اكسيد التيتانيوم .

طريقة الاستخدام

- * يراعى تنظيف السطح جيدا وان يكون خالى من الاتربة او السواقط او أى مواد غريبة .
- * يقلب المركب جيدا قبل البدء فى الاستخدام
- * يتم عمل وجه معجون او اكثر باستخدام سكينه المعجون حسب حالة السطح وذلك باستخدام **معجون ميجا**.
- * يمكن استخدام وجه بطانة من **ميجا لوكس اكريليك** المخفف بالمياه بنسبة ١٥.١٠ % .
- * يتم دهان وجهان من **ميجا لوكس اكريليك** للحصول على افضل النتائج .
- * يمكن اعاده الدهان خلال ٢-٤ ساعة من دهان الوجه السابق وحسب درجة الحرارة.
- * يستخدم الفرشاة او الرولة فى تطبيق **ميجا لوكس اكريليك**.

المميزات العامة

- يعطى لون ابيض شاهق وتغطية ممتازة ومظهر نهائي رائعاً .
- ذو قوة التصاق عالية على جميع اسطح مواد البناء
- قابل للغسيل بالماء والصابون .
- مقاومة عالية للبرى واحتكاك .
- مقاوم للاشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية القاسية .
- سريع الجفاف ويمكن اعاده الدهان فى نفس اليوم .

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة حرارة ٢٥ م	١٤٠.٣ ± ٠.٣ كجم / لتر	اللون	ابيض او ملون ليناسب جميع الازواق
القاعدية	٨٥٠ - ٨٥	زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ م	٢-٤ ساعات

STRENGTH in Construction

٦ - ٨ م / كجم / وجة

معدل الاستهلاك

٥ كجم ، ١٥ كجم - ٢٠ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتحويله مناسبه.

STRENGTH in Construction