

## ميجا بول دك

مركب لعمل الارضيات داخل وحول حمامات السباحه

### المواصفات

\* **ميجا بول دك** مركب للارضيات عازل للمياه داخل وحول حمامات السباحة جاهز للاستخدام من مركبين ذو اساس اسمنتي ومواد بوليمرية ومواد مالئه واطافات خاصه تعطى تأثير ملطف للسخونه على القدمين خلاف السيراميك والبلاط وخلافه.

### المميزات العامة

- \* **ميجا بول دك** يستخدم كماده عازله ذو كفاءه عاليه للمياه داخل وحول حمامات السباحه والبحيرات الصناعيه
- \* يمكن استخدامه على الخرسانة القديمة او الحديثة.
- \* مقاوم للعوامل الجوية والغسيل بالمياه والاملاح والكلور.
- \* **ميجا بول دك** يعطى مظهر جذاب ومتوافر في عدة الوان.
- \* يعطى تأثير ملطف للسخونه على القدمين خلاف السيراميك والبلاط وخلافه.
- \* اقتصادى بالمقارنة بانواع التغطيات المماثلة.

### طريقة الاستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفاً خالياً من اى شحوم او زيوت او دهانات قديمة.
- تم ترطيب سطح الخرسانة بالمياه قبل الدهان.
- يضاف المركب (ب) السائل الى مركب (أ) البودرة ويقلب جيداً ويتم الدهان باستخدام الفرشاه العريضة.
- يتم عمل طرطشة فوق الدهان باستخدام نفس المادة ويمكن مسها بالبروة لاعطاء الشكل المطلوب.
- يتم معالجة **ميجا بول دك** بالمياه لمدة ٣ ايام على الاقل.
- يمكن دهان مادة **ميجا بول دك** بوجه نحائي من مادة **MEGA STAMP SEAL** شفاف او ملون حسب المظهر النهائى المطلوب.

### المواصفات الفنية

الكثافه	١٠.٨ كيلو / لتر	اللون	ابيض و ملون
اجهاد الضغط	٢٥ نيوتن / مم <sup>٢</sup>	اجهاد الانحناء	٥ نيوتن / مم <sup>٢</sup>

### STRENGTH in Construction

٣ كجم / ٢م ويعتمد المعدل على الشكل المطلوب.

معدل الاستهلاك

حركن ٨ لتر + شيكارة ٢٢ كجم

العبوات

عام من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.