

ميجا توب

دهان اكريليك واقى للاسطح ويحتوى على مذييات

المواصفات

* ميجا توب مركب فائق الجودة ذو اساس اكريليك يستخدم على الاسطح الخرسانية والاسمنتية والجبسية والمعدنية والخشبية ويكون طبقة مقاومة للاحتكاك والبرى ومانعة لنفاذ المياه

المميزات العامة

- * ميجا توب غالق للمسام مانع لنفاذ المياه ذو مظهر لامع جذاب للاستخدام الداخلى والخارجى.
- * ذو مقاومة عالية للاحتكاك والبرى ويصلح لدهان ارضيات المصانع والجراجات والمداخل والطرق للمستشفيات والمعامل ومصانع الادوية.
- * ميجا توب ذو مقاومة عالية لتكوين الفطريات او البكتيريا مما يجعله مثالى لدهان حوائط وارضيات المناطق النظيفة او المراد تعقيمها.
- * سهل التنظيف ومقاوم للابخره والاترية والرطوبة ويمكن دهانه على الاسطح الرطبة.
- * يدهن على الاسطح الخرسانية مباشرة بعد صبها للحصول على اعلى نتائج لمعالجة الخرسانة دون اللجوء للوسائل التقليدية.
- * ميجا توب لا يتأثر بالاشعة فوق البنفسجية ولا يتغير لونه عند التعرض لاشعة الشمس ومثالى للاستخدام على الواجهات المعرضة للظروف الجوية القاسية.
- * غير سام وصالح لدهان خزانات مياه الشرب ومخازن الاغذية وصوامع الغلال وخلافه.

طريقة الاستخدام

- يراعى تنظيف السطح جيداً قبل البدء فى استخدام المركب.
- يدهن وجهه او اكثر من ميجا توب حسب نوع ومسامية السطح المراد دهانه.
- فى حالة الدهان على سطح الخرسانة بعد الصب مباشرة يجب الانتظار حتى يمكن السير فوق الخرسانة.
- تستخدم الفرشاه او الروله فى الدهان.

STRENGTH in Construction

المواصفات الفنية

شفاف وابيض وملون	اللون	١ كجم/لتر	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥ °م
حتى ٧٠ درجة مئوية	مقاومة الحرارة	٤-٦ ساعات	الجفاف لاعادة الدهان

١٥٠-٢٠٠ جرام لكل متر مربع لكل وجه

معدل الاستهلاك

٤ كجم ، ١٥ كجم

العبوات

١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction