

ميجا ستامب سيل

مركب غالق للمسام وتقوية الاسطح الخرسانة

المواصفات

* **ميجا ستامب سيل** مركب سائل جاهز للاستعمال اكريليك الاساس يتغلغل في الاسطح مما يساعد على غلق المسام وتقوية السطح النهائي ومتوفر بالاساس المائي وكذلك الاساس المحتوى على مذيبات.

مجال الاستخدام

* الخرسانة المطبوعة **Stamped Concrete**.

* البلاط الموزايكو والاسمنتي.

* جميع الاسطح المغموره بالمياه.

* الارضيات الخرسانية والحجر الجيري والفرعوني .

* الارضيات والشوارع.

المميزات العامة

* غلق مسام الاسطح مما يزيد من مقاومتها للاحتكاك والبرى.

* يزيد المقاومة لنفاذية المياه والرطوبة.

* ينتج اسطح خالية من الاتربة .

* يعطى شكل جذاب للسطح بعد الدهان.

* سهولة تنظيف الارضيات المدهونة **بميجا ستامب سيل**.

طريقة الاستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيف ، خالى من الاتربة او السواقط ، خالى من الزيوت والشحوم او اى مواد غريبة
- يدهن وجه من **ميجا ستامب سيل** بالفرشاه او الروله كما يمكن استخدام طريقة الرش
- بعد تمام الجفاف (حوالى ٢-٤ ساعات) يتم دهان الوجه الثانى من **ميجا ستامب سيل** بنفس طريقة الوجه الاول
- يجب تنظيف المعدات جيداً بالمياه بعد التشغيل مباشرة

STRENGTH in Construction

٢٠٠-٢٥٠ جم للمتر المربع حسب شكل السطح

معدل الاستهلاك

٢٠ كجم ، ١٥ كجم ، ٥ كجم

العبوات

١٢ شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

STRENGTH in Construction