

## ميجا كورت فلور

مركب اكريليك مطاطي لدهان ارضيات الملاعب

### المواصفات

- ميجا كورت فلور مركب ذو اساس مائى من مواد الاكريليك عالية الجودة.
- ميجا كورت فلور منتج مطاطى يدهن على الارضيات الخرسانية الخاصة بملاعب التنس وكرة السلة والكرة الطائرة وصالات النوادى الصحية
- يغطى الشروخ الشعرية الموجودة بالارضيات الخرسانية .

### المميزات العامة

- \* ميجا كورت فلور متعدد الالوان للاستخدام الداخلى والخارجى.
- \* مقاوم على الجودة ضد الاحتكاك والبرى.
- \* يستخدم فى الاماكن المعرضة لظروف جوية قاسية.
- \* اقتصادى وسهل التنفيذ وسريع الجفاف.

### اعداد السطح وطريقة الاستخدام

- \* يجب التأكد من تمام استواء السطح قبل التنفيذ.
- \* يجب تنظيف السطح جيداً من الاتربة وازالة الشحوم والزيوت.
- \* تستخدم الفرشاه او الروله عند استعمال ميجا كورت فلور.
- \* يتم عمل وجهان على الاقل للحصول على سمك ٠.٥٠ مم وذلك بمعدل استهلاك ٣٠٠-٣٥٠ جرام للمتر المربع لكل وجه.

### المواصفات الفنية

اللون	اللون	١.٣٠ كجم/لتر	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥ °م
ابيض وملون	الجفاف الابتدائى عند درجة حرارة ٢٥ °م	٧ - ٨.٥	القاعدية
٣٠ دقيقة	الجفاف النهائى	٢٤ ساعة	اعادة الدهان
٣ ايام			

### STRENGTH in Construction

٣٠٠ - ٣٥٠ جم / ٢م / وجه (يدهن وجهان على الاقل)

معدل الاستهلاك

٥ كجم - ١٥ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

#### STRENGTH in Construction