

ميجا روف كريت ام

دهان اكريليك مطاطي لعزل الاسطح

المواصفات

- ميجا روف كريت ام مركب اكريليك الاساس ذو مطاطية عالية له قوة التصاق على الاسطح المختلفة للحصول على طبقة عازله غير منفذه للمياه عالية المرونة ومقاومة للعوامل الجوية .

المميزات العامة

- قوة التصاق عالية على الاسطح الجافة والرطبة والخرسانه والبلاط والخشب والاسطح الملساء .
- ذو مرونة ثابتة الكفاءه حيث يبقى محتفظاً بخواصه ولا يلين نتيجة الحرارة العالية مثل المركبات البيتومينية.
- متوافر في مجموعة الوان جذابة.
- مقاوم للبرى والاحتكاك ويستخدم على بلاط الاسطح مباشرة.

مجال الاستخدام

- * سهل الاستعمال غير ضار بالبيئة.
- * عزل اسطح المباني في حالة عدم الرغبة في ازالة البلاط .
- * عزل خزانات المياه الارضية والعلوية.
- * عزل البحيرات المعرضة للعوامل الجوية.
- * يشكل طبقة عازله للمياه للاستخدام على الاسطح الملساء
- * عزل الاسطح الخرسانية في حالة وجود شروخ شعرية بها.

اعداد السطح

- يراعى تنظيف الاسطح جيداً من الاتربة والزيوت والشحوم قبل الدهان.
- يدهن بالروله او الفرشاه وجهان للحصول على طبقة سمكها ٦٠٠ ميكرون على الاقل
- يجب عمل طبقات الدهان متعامدة عند الاستخدام.

المواصفات الفنية

الكثافة عند درجة ٢٥ °م	١.٣ كجم / لتر	الجفاف لاعادة الدهان	٤ - ٦ ساعة
اللزوجة	٧٠-٥٠ poise	اللون	ابيض وملون
نسبة المواد الصلبة	٦٥ %	القلوية	٧.٥-٨.٥

STRENGTH in Construction

من ٣٥٠ الى ٤٠٠ جرام / ٢م / وجه

معدل الاستهلاك

١٥ - ٥ كجم

العبوات

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

التخزين

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنية تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتويه مناسبه.

STRENGTH in Construction