

## ميجا تايل فيكس

مونه جاهزه للصق القيشاني والسيراميك والرخام

### المواصفات

\* **ميجا تايل فيكس** مونه لاصقه لسيراميك ورخام الحوائط والارضيات تتكون من الاسمنت ومواد مالنه واضافات خاصه لتحسين الالتصاق.

### المميزات العامة

- مونه جاهزه للاستخدام فقط تخلط بالماء لتكوين مونه لاصقه فائقه الجوده.
- كفاءه عاليه وسرعه في التنفيذ .
- عازل جيد لنفاذيه المياه .
- صالح للاستخدام فوق اسطح الخرسانه الناعمه وكذا البياض والالواح الجبسية والخشبيه .

### طريقة الاستخدام

- تنظف الاسطح من الاتربه والمواد الغريبه .
- تخلط مونه **ميجا تايل فيكس** جيدا مع حوالى ٣٠% بالوزن ماء نظيف ويتم التقليب جيدا .
- يوزع **ميجا تايل فيكس** على الاسطح باستخدام بروه مشرشه لمسطح حوالى ١ متر مربع .
- يتم وضع البلاطات فوق المونه وتضغط عليها حتى يتم التصاقها.
- تمتد فتره التشغيل للمونه الى حوالى ٣ ساعات بعد الخلط.

### المواصفات الفنية

رمادى - ابيض	الكثافه عند درجة حرارة ٢٥° م	١٧٥ كيلو جرام / لتر	اللون
--------------	------------------------------	---------------------	-------

### STRENGTH in Construction

**معدل الاستهلاك**

- يتوقف معدل الاستهلاك على خشونه السطح ونوع البلاطات المستخدمه ونوع البروه المستخدمه للصق
- يتراوح عموما من ١٥ - ٢٢ كجم/م<sup>2</sup>.

**العبوات**

في شكاير زنة ٥ كجم ، ٢٥ كجم

**التخزين**

٦ أشهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف تخزين مناسبة وفي عبوات محكمة الغلق.

- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالقسم الفني بالشركه.
- المعلومات الواردة بالنشرات الفنيه تم الوصول لها نتيجة الاختبارات في ظروف معملية.
- يجب مراعاة التنفيذ للمواد في ظروف صحيه وتهويه مناسبه.

**STRENGTH in Construction**